



Клеммы монтажные с рычагом Navigator серии NTC-R предназначены для многоразового соединения медных одножильных или многожильных проводников с наконечниками-гильзами в электрических цепях переменного тока частотой 50/60 Гц и напряжением до 450 В. Клеммы удобны в использовании, обеспечивают надежное и быстрое подключение проводников без использования инструментов. Подходят как для бытового применения, так и для использования на производственных объектах.

NTC-R2 Клеммы монтажные с рычагом

- На 30% компактнее привычных клемм с рычагами
- Надежный пружинный механизм фиксации проводника
- Прозрачный корпус позволяет контролировать контакт проводников, правильность зачистки
- Широкие плоские рычаги более удобны в работе
- Изоляция защищает от случайного прикосновения к токоведущим частям проводников
- Корпус – поликарбонат, не поддерживающий горение
- Контакты – медь луженая
- Зажимной механизм – сталь нержавеющая
- Температура эксплуатации -40...+105 °С
- Длина снятия изоляции – 12 мм
- В упаковке по 5 и 50 штук



Код продукта	Кол-во подключаемых проводников	Сечение подключаемых проводников, мм ²		Макс. рабочее напряжение, В	Макс. ток, А	Цвет корпуса/рычагов	Кол-во в коробке упак./упак./шт.	Штрихкод
		многожильных	одножильных					
NTC-R2-2-50	2	0,2–2,5	0,2–4	450	32	прозрачный/оранжевый	60/10/50	4650230 95178 6
NTC-R2-3-50	3	0,2–2,5	0,2–4	450	32	прозрачный/оранжевый	60/10/50	4650230 95179 3
NTC-R2-5-50	5	0,2–2,5	0,2–4	450	32	прозрачный/оранжевый	40/10/50	4650230 95180 9
NTC-R2-2-r	2	0,2–2,5	0,2–4	450	32	прозрачный/оранжевый	600/25/5	4650230 95181 6
NTC-R2-3-r	3	0,2–2,5	0,2–4	450	32	прозрачный/оранжевый	600/25/5	4650230 95182 3
NTC-R2-5-r	5	0,2–2,5	0,2–4	450	32	прозрачный/оранжевый	400/25/5	4650230 95183 0



NTC-R3 Клеммы монтажные разъемные с рычагом

- Разъемная конструкция позволяет быстро разомкнуть цепь без извлечения проводов
- Надежный пружинный механизм фиксации проводника
- Широкие плоские рычаги более удобны в работе
- Возможность соединить несколько клемм в блок
- Изоляция защищает от случайного прикосновения к токоведущим частям проводников
- Корпус – поликарбонат, не поддерживающий горение
- Контакты – медь луженая
- Зажимной механизм – сталь нержавеющей
- Температура эксплуатации -40...+80 °С
- Длина снятия изоляции – 12 мм
- В упаковке по 5 штук



Код продукта	Кол-во подключаемых проводников	Сечение подключаемых проводников, мм ²		Макс. рабочее напряжение, В	Макс. ток, А	Цвет корпуса/рычагов	Кол-во в коробке упак./шт.	Штрихкод
		многожильных	одножильных					
NTC-R3-2-2-r	4	0,2–2,5	0,2–2,5	450	24	оранжевый	400/25/5	4650230 95184 7
NTC-R3-3-3-r	6	0,2–2,5	0,2–2,5	450	24	оранжевый	400/25/5	4650230 95185 4

NTC-R4 Клеммы монтажные проходные с рычагом

- Надежный пружинный механизм фиксации проводника
- Прозрачный корпус позволяет контролировать контакт проводников, правильность зачистки
- Широкие плоские рычаги более удобны в работе
- Возможность соединить несколько клемм в блок
- Изоляция защищает от случайного прикосновения к токоведущим частям проводников
- Корпус – поликарбонат, не поддерживающий горение
- Контакты – медь луженая
- Зажимной механизм – сталь нержавеющей
- Температура эксплуатации -40...+105 °С
- Длина снятия изоляции – 12 мм
- В упаковке по 5 и 50 штук



Код продукта	Кол-во подключаемых проводников	Сечение подключаемых проводников, мм ²		Макс. рабочее напряжение, В	Макс. ток, А	Цвет корпуса/рычагов	Кол-во в коробке упак./шт.	Штрихкод
		многожильных	одножильных					
NTC-R4-1-1-50	2	0,2–2,5	0,2–2,5	450	24	прозрачный/оранжевый	60/10/50	4650230 95186 1
NTC-R4-2-2-50	4	0,2–2,5	0,2–2,5	450	24	прозрачный/оранжевый	50/10/50	4650230 95187 8
NTC-R4-3-3-50	6	0,2–2,5	0,2–2,5	450	24	прозрачный/оранжевый	40/10/50	4650230 95188 5
NTC-R4-1-1-r	2	0,2–2,5	0,2–2,5	450	24	прозрачный/оранжевый	500/25/5	4650230 95189 2
NTC-R4-2-2-r	4	0,2–2,5	0,2–2,5	450	24	прозрачный/оранжевый	400/25/5	4650230 95190 8
NTC-R4-3-3-r	6	0,2–2,5	0,2–2,5	450	24	прозрачный/оранжевый	400/25/5	4650230 95191 5