




DSP-09-A



Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Navigator серии DSP-09-A предназначены для внутреннего и внешнего освещения производственных и коммерческих помещений в режиме постоянного действия. Светильники легко подключаются, не требуют предварительного разбора.



- Корпус из АБС-пластика, рассеиватель из поликарбоната
- Эргономичная упаковка: корпус вложен в рассеиватель, что уменьшает габариты коробки и позволяет подключать светильник без предварительного разбора
- Литий-ионный аккумулятор гарантирует до 180 минут стабильной работы светильника в аварийном режиме
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Кнопка «тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме



*60 месяцев гарантии для светильника
12 месяцев гарантии для блока аварийного питания

DSP-09-A

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток в штатном/аварийном режиме, лм	Емкость аккумулятора, мАч	Аварийный режим работы, мин.	Кэф. мощн., cos φ	Размер, l x b x h, мм	Штрихкод
DSP-09-18-4K-IP65-LED-A1	18	170-265	4000	2350/705	1500	60	>0,85	570 x 100 x 73	4650230 93981 4
DSP-09-18-4K-IP65-LED-A3	18	170-265	4000	2350/705	2200	180	>0,85	570 x 100 x 73	4650230 93987 6
DSP-09-18-6.5K-IP65-LED-A1	18	170-265	6500	2350/705	1500	60	>0,85	570 x 100 x 73	4650230 93982 1
DSP-09-18-6.5K-IP65-LED-A3	18	170-265	6500	2350/705	2200	180	>0,85	570 x 100 x 73	4650230 93988 3
DSP-09-36-4K-IP65-LED-A1	40	170-265	4000	5100/765	1500	60	>0,95	1170 x 100 x 73	4650230 93983 8
DSP-09-36-4K-IP65-LED-A3	40	170-265	4000	5100/765	2200	180	>0,95	1170 x 100 x 73	4650230 93989 0
DSP-09-36-6.5K-IP65-LED-A1	40	170-265	6500	5100/765	1500	60	>0,95	1170 x 100 x 73	4650230 93984 5
DSP-09-36-6.5K-IP65-LED-A3	40	170-265	6500	5100/765	2200	180	>0,95	1170 x 100 x 73	4650230 93990 6
DSP-09-46-4K-IP65-LED-A1	50	170-265	4000	6200/806	1500	60	>0,95	1470 x 100 x 73	4650230 93985 2
DSP-09-46-4K-IP65-LED-A3	50	170-265	4000	6200/806	2200	180	>0,95	1470 x 100 x 73	4650230 93991 3
DSP-09-46-6.5K-IP65-LED-A1	50	170-265	6500	6200/806	1500	60	>0,95	1470 x 100 x 73	4650230 93986 9
DSP-09-46-6.5K-IP65-LED-A3	50	170-265	6500	6200/806	2200	180	>0,95	1470 x 100 x 73	4650230 93992 0

*LCT – Технология понижения тока, питающего светодиода. Повышает эффективность и срок службы светильника.

Все характеристики продукции Navigator строго соответствуют заявленным на упаковке

www.navigator-light.ru