



# КОМПАКТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Светодиодные прожекторы СДО-5-eco предназначены для освещения жилых и административных зданий, рекламных щитов и стендов, декоративной подсветки фасадов, ландшафта, витрин и экспозиций.

**NEW!**

## ТОНКИЙ КОРПУС! НОВЫЙ ФОРМАТ ПРОЖЕКТОРА

- ✓ **Экономия 90%**  
по сравнению с галогенными прожекторами
- ✓ **Высокая степень защиты IP65**
- ✓ **Угол освещения 120°**
- ✓ **Тонкий корпус**  
толщина корпуса 26-40 мм способствует уменьшению установочного пространства.
- ✓ **Облегченная, удобная для монтажа конструкция**
- ✓ **Гарантия 2 года, срок службы 30 000 часов**



МОДЕЛЬ	СДО-5-eco-10	СДО-5-eco-20	СДО-5-eco-30	СДО-5-eco-50	СДО-5-eco-70	СДО-5-eco-100
мощность	10 Вт	20 Вт	30 Вт	50 Вт	70 Вт	100 Вт
напряжение	230 В ± 10%	230 В ± 10%	230 В ± 10%	230 В ± 10%	230 В ± 10%	230 В ± 10%
световой поток	750 лм	1500 лм	2250 лм	3750 лм	5600 лм	8000 лм
цветовая темп.	6500 К	6500 К	6500 К	6500 К	6500 К	6500 К
габарит. размер	114x80x35 мм	140x100x35 мм	150x118x35 мм	200x163x26 мм	240x170x40 мм	305x205x40 мм
степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
штрих-код	4690612014135	4690612014142	4690612014159	4690612014166	4690612014173	4690612014180