



DSP-02-A



**Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Navigator серии DSP-02-LED-A (аналог ЛСП) предназначены для освещения коммерческих и промышленных объектов в режиме постоянного действия. Наличие специальной конструкции обеспечивает легкий доступ к клеммным колодкам и герметичное подключение.**



- Эффективность до 130 лм/Вт
- Корпус и рассеиватель выполнены из ударопрочного поликарбоната и представляют собой единую деталь, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность
- Литий-ионный аккумулятор гарантирует до 180 минут стабильной работы светильника в аварийном режиме
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Кнопка «тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме



Легкий доступ  
к клеммным колодкам  
Герметичное подключение

\*60 месяцев гарантии для светильника  
12 месяцев гарантии для блока аварийного питания



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток в штатном/аварийном режиме, лм	Емкость аккумулятора, мАч	Аварийный режим работы, мин.	Кэф. мощн., cos φ	Размер, l x b x h, мм	Штрихкод
DSP-02-18-4K-IP65-LED-A1	18	170-265	4000	2350/705	1500	60	>0,5	600 x 94 x 56	4650230 93622 6
DSP-02-18-4K-IP65-LED-A3	18	170-265	4000	2350/705	2200	180	>0,5	600 x 94 x 56	4650230 93630 1
DSP-02-18-6.5K-IP65-LED-A1	18	170-265	6500	2350/705	1500	60	>0,5	600 x 94 x 56	4650230 93623 3
DSP-02-18-6.5K-IP65-LED-A3	18	170-265	6500	2350/705	2200	180	>0,5	600 x 94 x 56	4650230 93631 8
DSP-02-36-4K-IP65-LED-A1	40	170-265	4000	4500/675	1500	60	>0,95	1200 x 94 x 56	4650230 93626 4
DSP-02-36-4K-IP65-LED-A3	40	170-265	4000	4500/675	2200	180	>0,95	1200 x 94 x 56	4650230 93634 9
DSP-02-36-6.5K-IP65-LED-A1	40	170-265	6500	4500/675	1500	60	>0,95	1200 x 94 x 56	4650230 93627 1
DSP-02-36-6.5K-IP65-LED-A3	40	170-265	6500	4500/675	2200	180	>0,95	1200 x 94 x 56	4650230 93635 6
DSP-02-46-4K-IP65-LED-A1	50	170-265	4000	5700/741	1500	60	>0,95	1500 x 94 x 56	4650230 93628 8
DSP-02-46-4K-IP65-LED-A3	50	170-265	4000	5700/741	2200	180	>0,95	1500 x 94 x 56	4650230 93636 3
DSP-02-46-6.5K-IP65-LED-A1	50	170-265	6500	5700/741	1500	60	>0,95	1500 x 94 x 56	4650230 93629 5
DSP-02-46-6.5K-IP65-LED-A3	50	170-265	6500	5700/741	2200	180	>0,95	1500 x 94 x 56	4650230 93637 0

\*LCT – Технология понижения тока, питающего светодиода. Повышает эффективность и срок службы светильника.

Все характеристики продукции Navigator строго соответствуют заявленным на упаковке

www.navigator-light.ru