

# Трековые светодиодные светильники на шинопровод 1-фазные, белые

# Feron

Материал: поликарбонат, алюминий

50000  
ЧАСОВ


IP40

ГАРАНТИЯ  
24  
МЕСЯЦА

Также доступны  
серии в белом цвете



## AL100



**12W** 1080 Lm  
LxWxH, mm (93x70x120)  
4000K арт.29509  
2700K арт.32511

**20W** 1800 Lm  
LxWxH, mm (115x82x150)  
4000K арт.41605

**30W** 2700 Lm  
LxWxH, mm (135x96x160)  
4000K арт.41607

## AL102




**12W** 1080 Lm  
LxWxH, mm (129x80x182)

4000K арт.29513

4000K арт.32515

## AL128




с антибликовой решеткой

**10W** 800 Lm  
LxWxH, mm (55x55x170)  
4000K арт.48916

**18W** 1440 Lm  
LxWxH, mm (80x80x190)  
4000K арт.48918



## AL103



**20W** 1800 Lm  
LxWxH, mm (130x78x168)

4000K арт.29514  
2700K арт.51007

**30W** 2700 Lm  
LxWxH, mm (93x70x120)

6400K арт.32519  
4000K арт.29515  
2700K арт.32517

4000K арт.32521

серия TrueColor >90Ra  
4000K арт.48941

**40W** 3600 Lm  
LxWxH, mm (93x70x120)

4000K арт.41182

серия TrueColor >90Ra  
4000K арт.48943



Удобство регулировки  
направления светового луча:  
светильник вращается на 360°  
по горизонтальной оси и на 90°  
по вертикальной оси.

Однофазные трековые системы - популярное  
решение в области интерьерной подсветки  
жилых помещений. Это лучший вариант  
для создания акцентного освещения, они  
подчеркнут детали интерьера или превратят  
дом в настоящую арт-галерею.  
Можно использовать как для акцентной  
подсветки, так и для основного освещения.

Feron.ru

# Трековые светодиодные светильники на шинопровод 1-фазные, черные

# Feron

Материал: поликарбонат, алюминий

**50000**  
ЧАСОВ


**IP40**

ГАРАНТИЯ  
**24**  
МЕСЯЦА

Также доступны серии в белом цвете



## AL100



**12W** 1080 Lm  
LxWxH, mm (93x70x120)  
4000K арт.29643  
2700K арт.32512

**20W** 1800 Lm  
LxWxH, mm (115x82x150)  
4000K арт.41606

**30W** 2700 Lm  
LxWxH, mm (135x96x160)  
4000K арт.41608

## AL102




**12W** 1080 Lm  
LxWxH, mm (129x80x182)

4000K арт.29647

4000K арт.32516

## AL128




с антибликовой решеткой

**10W** 800 Lm  
LxWxH, mm (55x55x170)  
4000K арт.48917

**18W** 1440 Lm  
LxWxH, mm (80x80x190)  
4000K арт.48919



## AL103



**20W** 1800 Lm  
LxWxH, mm (130x78x168)

4000K арт.29648  
2700K арт.51008

**30W** 2700 Lm  
LxWxH, mm (93x70x120)

6400K арт.32520  
4000K арт.29649  
2700K арт.32518

4000K арт.32522

серия TrueColor >90Ra  
4000K арт.48942

**40W** 3600 Lm  
LxWxH, mm (93x70x120)

4000K арт.41183

серия TrueColor >90Ra  
4000K арт.48944



Удобство регулировки направления светового луча: светильник вращается на 360° по горизонтальной оси и на 90° по вертикальной оси.

Однофазные трековые системы - популярное решение в области интерьерной подсветки жилых помещений. Это лучший вариант для создания акцентного освещения, они подчеркнут детали интерьера или превратят дом в настоящую арт-галерею. Можно использовать как для акцентной подсветки, так и для основного освещения.

Feron.ru