

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

серии ДСП-157Т



ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОРПУС



ТРАНЗИТНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
125 лм/Вт



НЕГОРЮЧИЙ
ABS-ПЛАСТИК

ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОРПУС

ТРАНЗИТНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

МАТОВЫЙ
РАССЕИВАТЕЛЬ

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ НАКЛАДНОГО
МОНТАЖА (В КОМПЛЕКТЕ)



36Вт
МОЩНОСТЬ



4 000К, 6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Светоотдача	Транзитное подключение	Габариты, мм (ДхШхВ)
4690612042343	36 Вт	4 000 К	4 500 лм	125 лм/Вт	5 шт	1200 x 61 x 36
4690612042350	36 Вт	6 500 К	4 500 лм	125 лм/Вт	5 шт	1200 x 61 x 36