



Светильник **SAFFIT SPN6065** – это современное и функциональное освещение общественных и производственных помещений.

Рекомендован для внутреннего освещения офисов.

Панели SAFFIT привлекают все больше потребителей своей практичностью, экономичностью, удобством в эксплуатации, доступной ценой и эстетическим внешним видом и являются лидером продаж на сегодняшний день.

Преимущества:

- Высокая светоотдача – от 90Lm/W.
- Полное отсутствие пульсаций светового потока.
- Универсальный способ монтажа: встраиваемый и накладной.
- Тонкий корпус, экономит потолочное пространство и не деформируется в процессе эксплуатации
- Бюджетная модель является энергоэффективной заменой растровых светильников (ЛВО 4x18) и позволяет снизить затраты на электроэнергию и обслуживание светильников
- Гарантия 1 год.



Матовый рассеиватель



Расположение драйвера вне зоны видимости

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------|---|-------|---------------------------|-------|---|-------|
| Модель: | SPN6065 | | | | | | | |
| Артикул | 55114 | 55115 | 55116 | 55117 | 55118 | 55119 | 55120 | 55121 |
| Мощность: | 40W | | | | 50W | | | |
| Напряжение: | 230V/50Hz | | | | | | | |
| Цветовая температура: | 4000K | 6500K | 4000K | 6500K | 4000K | 6500K | 4000K | 6500K |
| Световой поток: | 2900Lm | | 3000Lm | | 4400Lm | | 4600Lm | |
| Степень защиты: | IP20 | | | | | | | |
| Материал корпуса: | штампованная сталь | | | | | | | |
| Материал рассеивателя: | матовый акриловый полимер | | акриловый полимер с призматической структурой | | матовый акриловый полимер | | акриловый полимер с призматической структурой | |
| Размеры: | 595x595x19мм | | | | | | | |
| Цвет: | белый | | | | | | | |
| Класс защиты: | I | | | | | | | |
| Кол-во в упаковке: | 4 шт | | | | | | | |