

1. Назначения и область применения

1.1 Панели светодиодные серии торговой марки «Сириус А» предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220 В частоты 50-60 Гц. Соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.

1.2 Область применения. Светодиодные панели предназначены для внутреннего освещения общественных помещений. Могут использоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, в основных и вспомогательных местах общего пользования (коридорах, лестничных пролетах, столовых, конференц-залах, спортивных залах, кафе и ресторанах).

Разрешены к использованию в детских школьных и дошкольных учреждениях (коэффициент пульсации не превышает 5%, что установлено нормативными актами СНиП).

1.3 Имеют сертификат или декларацию о соответствии: ТР ТС (таможенного союза) ЕАС

2. Комплектность

В комплект поставки входят:

1. Светодиодная панель- 1 шт.
2. ЭПРА для светодиодной панели- 2 шт.
3. Упаковочная коробка- 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

3. Технические параметры

Характеристики	SPL-1200x300-36W	SPL-1200x600-72W
Цветовая температура, К	4000/6500	4000/5000/6500
Мощность, Вт	36	72
Световой поток, Лм	3000/3200	6000/6200/6400
Светодиоды, шт	180	360
Размер, мм	1195x295x9	1195x595x9
Индекс цветопередачи, CRI	>80	>80
Угол свечения, градусов	140	140
Цвет корпуса	Хром	Хром
Напряжение питания, В	170-265/50-60Гц	170-265/50-60Гц
Коэффициент мощности, cosφ	>0,9	>0,9
Пылевлагозащита, светильник / драйвер IP	40/65	40/65
Коэффициент пульсации светового потока, %	<5	<5
Диапазон рабочих температур, °C	от -10 до +50	от -10 до +50
Ресурс работы светильника, часов	>30 000	>30 000

4. Монтаж и подключение

4.1 Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.
4.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220 В и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель, УЗО).

4.3 Запрещается монтаж ЭПРА непосредственно на светодиодную панель.
4.4 Подключение панели к сети 220 В производится через источник питания светодиодной панели ЭПРА:

- a. Отключите питающее напряжение сети;
- b. Подключите сетевой провод к обоим (в случае 72Вт) ЭПРА через клемменные колодки;
- c. Установите панель;
- d. Подключите панель к обоим (в случае 72Вт) ЭПРА через разъемы.

5. Требования безопасности и техническое обслуживание

5.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- a. Прямое подключение к электрической сети ЭПРА светодиодной панели;
- b. Техническое обслуживание включенной светодиодной панели;
- c. Подключение светодиодной панели к поврежденной электропроводке.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.

5.2 Работы по установке и техническому обслуживанию светодиодной панели должны проводиться квалифицированным персоналом.

5.3 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.

5.4 При загрязнении светодиодной панели очистку поверхности производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

6. Транспортировка и хранение

6.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

6.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений, ударных нагрузок и попадание влаги.

6.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +50°C и относительной влажности 60% при 25°C.

7. Гарантийные обязательства

7.1 Замене подлежат неработающие светодиодные панели при отсутствии видимых физических повреждений. Гарантийный срок эксплуатации светильника – 24 месяца с момента продажи.

7.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрих-код, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором была приобретена панель. Светодиодная панель подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.

7.3 Замена предполагает предварительное тестирование светодиодной панели.

7.4 Все выше изложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.

7.5. Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные панели:

7.5.1. Имеющие видимые физические повреждения корпуса.

7.5.2. Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.

7.5.3. Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых.

7.5.4. вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.

7.6 При обнаружении неисправности светодиодной панели в период гарантийных обязательств обращаться к Вашему Продавцу:

Импортер: ООО «РИЛ» 109089 г.Москва, ул.Угрешская д.2,стр.22,эт.4,ном.01

Производитель: КНР

Гарантийный Талон

Артикул	Серийный номер	Дата продажи	Печать продавца