

ДВО-20 MICROLOOK равномерная засветка




NEW



Опал



Опал



Гарантия 7 лет		IP40	УХЛ4	
Сделано в России	-20 +40	EMC	АС/DC	
Отсутствие пульсаций		IK08		

описание модели

Конструкция: цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения. Применение 10 светодиодных модулей обеспечивает максимальную равномерность освещения.

Оптическая часть: опаловый рассеиватель изготовлен из светотехнического полистирола.

Способ монтажа: встраиваемый в открытые подвесные потолочные системы, совместим с панелями Армстронг с типом кромки MicroLook.

30 / 40 / 50 Вт

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-20-О-30-4К-IP40-MICROLOOK	30 Вт	4000 лм	4000 К	133	Опал
ДВО-20-О-40-4К-IP40-MICROLOOK	40 Вт	5020 лм	4000 К	126	Опал
ДВО-20-О-50-4К-IP40-MICROLOOK	50 Вт	5700 лм	4000 К	114	Опал

Модификации серии ДВО-20 ДВО-20-О-W-ΥK-IP40-MICROLOOK-Z

W – мощность

30 – 30 Вт

40 – 40 Вт

50 – 50 Вт

Υ – цветовая температура

3 – 3000 К

4 – 4000 К

5 – 5000 К

Z – исполнение

A1 – блок аварийного питания на 1 ч.

A3 – блок аварийного питания на 3 ч.

DALI – драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0