

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии ДДО-8



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
БОЛЕЕ 100 лм/Вт



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР**



**СИЛИКАТНОЕ
ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО**

ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ



20Вт – 300Вт
МОЩНОСТЬ



6 500K
ХОЛОДНЫЙ СВЕТ

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Светоотдача	Габариты, мм (ДхШхВ)
4690612034010	20 Вт	6 500 К	2 100 лм	105 лм/Вт	105 x 120 x 27
4690612034003	30 Вт	6 500 К	3 150 лм	105 лм/Вт	122 x 150 x 27
4690612033990	50 Вт	6 500 К	5 250 лм	105 лм/Вт	150 x 180 x 27
4690612037080	70 Вт	6 500 К	7 350 лм	105 лм/Вт	193 x 230 x 27
4690612037097	100 Вт	6 500 К	10 500 лм	105 лм/Вт	222 x 270 x 27
4690612037103	150 Вт	6 500 К	15 750 лм	105 лм/Вт	274 x 330 x 32,5
4690612037110	200 Вт	6 500 К	21 000 лм	105 лм/Вт	333 x 400 x 32,5
4690612038186	300 Вт	6 500 К	31 500 лм	105 лм/Вт	465 x 355 x 35