

Светодиодная панель «Онлайн» серии OLP-S08



Светодиодная панель OLP-S08 предназначена для освещения внутри помещений, является энергоэффективным аналогом стандартных люминесцентных светильников ЛПО 2x36

степень
защиты
IP40

срок
службы
30 000
часов

- ▶ **Высокоэффективные светодиоды Sanan Ra>70; 80 лм/Вт**
- ▶ **Тип рассеивателя светильника – «призма»**
- ▶ **Надежный драйвер установлен внутри корпуса светильника**
- ▶ **Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока**
- ▶ **Возможность подключения панели без разбора корпуса**
- ▶ **Широкий диапазон рабочих напряжений 176–264 В**
- ▶ **Универсальный способ монтажа: встраиваемый в подвесной потолок типа «армстронг» или накладной**
- ▶ **Диапазон рабочих температур -40...+40°C**
- ▶ **Гарантия 2 года**



| Код продукта | Мощность, Вт | Напряжение, В | Аналог | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Кэфф. мощн., cos ф | Длина x ширина x высота, мм | Штрихкод |
|-------------------|--------------|---------------|----------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|
| OLP-S08-P-36-4K | 36 | 176–264 | ЛПО 2x36 | 4000 | 3000 | >0.9 | 1195 x 180 x 19 | 4650074 61992 7 |
| OLP-S08-P-36-6.5K | 36 | 176–264 | ЛПО 2x36 | 6500 | 3000 | >0.9 | 1195 x 180 x 19 | 4650074 61993 4 |