

# РАВНОЯРКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

## ДВО03 ОФИС ПРЕМИУМ SUN

до 105  
лм/Вт

ВОЗМОЖНА ОКРАСКА ПО ПАЛИТРЕ RAL

Предназначены для освещения медицинских и других чистых помещений, а также помещений с повышенными требованиями к степени пылевлагозащиты с повышенными требованиями индекса цветопередачи.

PF

>0.97



CRI≥98



Kp<1%



AC 184-264 В,  
50 Гц



I класс  
защиты



-20...+45°C



УХЛ4




IP54




50 000 ч

### ОСОБЕННОСТИ

- ◆ SUN – это светильники со спектром излучения максимально приближенным к естественному солнечному спектру и имеющие индекс цветопередачи более 98
- ◆ Коррелированная цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К, 6500К
- ◆ Установка в потолки типа Армстронг, а также накладным или подвесным способом
- ◆ Светодиоды повышенной эффективности
- ◆ Высокая степень пылевлагозащиты IP54



Косинусная КСС  
(опал)



Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
36	3800(3400)	595	595	60
54	5700(5100)	595	595	60

\*для 4000К/5000К/6500К (для 3000К)

### ДВО03-36-003-4K-SUN

- тип
- серия
- мощность
- индекс цветопередачи (Ra≥98)
- цветовая температура (3000К, 4000К, 5000К и 6500К)
- рассеиватель (3 – опал)
- драйвер (0 – стандартное исполнение)
- габариты (0 - 595x595x60мм)

