

### НОВИНКА

## СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

### ДСП-159Т транзитный



125лм/Вт  
ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
ВНУТРИ СВЕТИЛЬНИКА



ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ



ГЕРМЕТИЧНЫЙ  
КОРПУС

Пылевлагозащищенный светильник из прочного негорючего ABS-пластика создан для освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Гермоввод и клеммная колодка расположены внутри корпуса и обеспечивают удобное и безопасное соединение светильников в единую линию.

ГЕРМЕТИЧНЫЙ  
КОРПУС

МАТОВЫЙ  
РАССЕИВАТЕЛЬ

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА  
В КОМПЛЕКТЕ

ТРАНЗИТНОЕ  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ



**170-275В**  
напряжение

**IP65**  
степень  
защиты

**3**  
года  
гарантии

| Артикул                    | Мощность, Вт | Угол рассеяния | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Транзитное подключение, Вт | Габариты, мм (ДхШхВ) | Количество в коробе, шт |
|----------------------------|--------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ДСП-159Т транзитный</b> |              |                |               |                         |                    |                            |                      |                         |
| 4690612048314              | 18           | 120°           | 170-275       | 4 000                   | 2 250              | 252                        | 600 x 64 x 60        | 12 <b>NEW</b>           |
| 4690612048321              | 18           | 120°           | 170-275       | 6 500                   | 2 250              | 252                        | 600 x 64 x 60        | 12 <b>NEW</b>           |
| 4690612048338              | 36           | 120°           | 170-275       | 4 000                   | 4 500              | 252                        | 1 200 x 64 x 60      | 12 <b>NEW</b>           |
| 4690612048345              | 36           | 120°           | 170-275       | 6 500                   | 4 500              | 252                        | 1 200 x 64 x 60      | 12 <b>NEW</b>           |
| 4690612048352              | 50           | 120°           | 170-275       | 4 000                   | 6 250              | 250                        | 1 200 x 64 x 60      | 12 <b>NEW</b>           |
| 4690612048369              | 50           | 120°           | 170-275       | 6 500                   | 6 250              | 250                        | 1 200 x 64 x 60      | 12 <b>NEW</b>           |

**W**

**18Вт, 36Вт, 50Вт**  
МОЩНОСТЬ

**K**

**4 000К, 6 500К**  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА