

Светодиодные панели «Онлайн» серии OLP-R07



Светодиодная панель OLP-R07 предназначена для освещения внутри помещений, является энергоэффективным аналогом стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18.

степень
защиты
IP20

срок
службы
30 000
часов

- ▶ **Высокоэффективные светодиоды Sanan Ra>80; 75 лм/Вт**
- ▶ **Конструкция корпуса и опаловый рассеиватель обеспечивают равномерное распределение света**
- ▶ **Надежный драйвер установлен внутри корпуса светильника**
- ▶ **Широкий диапазон рабочих напряжений 176–264 В**
- ▶ **Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока**
- ▶ **Защита IP40 по оптической части**
- ▶ **Возможность подключения панели без разбора корпуса**
- ▶ **Универсальный монтаж: встраиваемый в подвесной потолок или накладной**
- ▶ **Диапазон рабочих температур -20...+40 °С**
- ▶ **Гарантия 2 года**



Код продукта	Аналог	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Кэфф. мощн., cos φ	Размеры ДхШхВ, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
OLP-R07-O-40-4K	ЛВО 4x18	40	176–264	4000	3000	>0,9	1200x180x30	2	4650074 61933 0
OLP-R07-O-40-6.5K	ЛВО 4x18	40	176–264	6500	3000	>0,9	1200x180x30	2	4650074 61934 7