

# СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

## ДКУ-2L

**125**  
лм/Вт  
СВЕТООТДАЧА



**ВЫСОКАЯ  
СВЕТООТДАЧА**

Светильник светодиодный линзованный ДКУ-2L консольного типа предназначен для освещения автостоянок, площадей, парков, коттеджных поселков, территорий дворов и пешеходных зон.



**СВЕТОРАСSEИВАЮЩИЕ  
ЛИНЗЫ**

Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства. Оснащен линзами для более эффективного распределения светового потока. Светильник имеет широкий диапазон рабочего напряжения 170-265В.



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ**

Корпус из прочного алюминия с высокой степенью защиты IP65 обеспечивает герметичность, защиту от атмосферного воздействия и коррозии. Монтируется на консольную трубу различного диаметра.



**ГЕРМЕТИЧНЫЙ  
КОРПУС**



**50Вт – 250Вт**  
МОЩНОСТЬ



**5 000К**  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



**IP65**  
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



### ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства.



### СВЕТОРАСSEИВАЮЩИЕ ЛИНЗЫ

Светораспределяющие линзы обеспечивают равномерное освещение высокого светового потока.



### ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

Светильник имеет широкий диапазон рабочего напряжения 170-265В.



### ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

Корпус с высокой степенью защиты IP65 обеспечивает герметичность, защиту от атмосферного воздействия и коррозии.



### МОНТАЖ НА ТРУБУ

Монтируется на консольную трубу различного диаметра.

наименование	мощность, Вт	угол рассеяния	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
ДКУ-2L	50	135°*60°	170-265	5 000	6 250	черный	288 x 140 x 32	1	4690612057071
	70	135°*60°	170-265	5 000	8 750	черный	288 x 140 x 32	1	4690612057088
	120	135°*60°	170-265	5 000	15 000	черный	383 x 200 x 42	1	4690612057095
	175	135°*60°	170-265	5 000	21 875	черный	493 x 230 x 42	1	4690612057316
	200	135°*60°	170-265	5 000	25 000	черный	552 x 270 x 42	1	4690612057699
	250	135°*60°	170-265	5 000	31 250	черный	618 x 300 x 42	1	4690612057507