

# НОВИНКА

## СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ ЛИНЗОВАННЫЕ ДКУ-2UB



125 лм/Вт  
ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА  
НАКЛОНА СВЕТИЛЬНИКА



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ



ГЕРМЕТИЧНЫЙ  
КОРПУС

ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА  
125 лм/Вт

ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА  
НАКЛОНА СВЕТИЛЬНИКА

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

ГЕРМЕТИЧНЫЙ  
КОРПУС

МОНТАЖ  
НА ТРУБУ

МОНТАЖ  
НА СТЕНУ



**170-265В**  
напряжение

**125**  
лм/Вт  
светоотдача

**3**  
года  
гарантии

**W** **50Вт - 120Вт**  
МОЩНОСТЬ

**K** **5 000К**  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

**IP65**  
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Артикул	Мощность, Вт	Угол рассеяния	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	ДКУ-2UB
4690612057415	50	135°*60°	170-265	5 000	6 250	черный	412 x 139 x 92	1	NEW
4690612057422	70	135°*60°	170-265	5 000	8 750	черный	412 x 139 x 92	1	NEW
4690612057439	120	135°*60°	170-265	5 000	15 000	черный	488 x 183 x 92	1	NEW