

СВЕТИЛЬНИКИ СКЛАДСКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии LNB-02



РОВНЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОРПУС



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
105лм/Вт



ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПРЯЖЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД

ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ



170-265В
напряжение

IP65
степень
защиты

3
года
гарантии

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Светоотдача	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе
---------	----------	----------------------	----------------	-------------	----------------------	---------------------

W

100Вт – 200Вт
МОЩНОСТЬ

4690612042626

100 Вт

5 000 К

10 500 лм

105 лм/Вт

254 x 254 x 72

10 шт

4690612042633

150 Вт

5 000 К

15 750 лм

105 лм/Вт

300 x 300 x 75

10 шт

4690612042640

200 Вт

5 000 К

21 000 лм

105 лм/Вт

330 x 330 x 77

5 шт

K

5 000К
ДНЕВНОЙ СВЕТ