

НОВИНКА

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОРЕЛЕ



УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА
СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА



СНИЖЕНИЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ



ПРОСТОЙ МОНТАЖ
И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
НАСТРОЕК

Инфракрасные датчики движения используются для автоматического включения и выключения освещения, электроприборов, а также для управления сигнализацией и активизируются в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и уровня освещенности.

Широкий диапазон настроек - регулировка времени, уровня освещенности и чувствительности - позволяют адаптировать функционал датчиков под определенные задачи и потребности.



180° – 360°
угол обзора

4–12 м
дальность действия

10 с – 7 м
время действия



230±10%В
напряжение



-40 / +50°C



2
года
гарантии



ДД 10Б



ДД 10Ч



ДД 201Б



ДД 20ВБ



ДД 09Б



ДД 09Ч



ДД 08Б



ДД 08Ч



ДД-МВ 101



ФР 606 6А



ФР 601 10А

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Угол обзора	Дальность действия, м	Степень защиты, IP	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт
4690612052205	ДД 10Б	белый	1 200 Вт	180°	10 м	44	83 x 63 x 93	50
4690612052212	ДД 10Ч	черный	1 200 Вт	180°	10 м	44	83 x 63 x 93	50
4690612052229	ДД 201Б	белый	1 200 Вт	360°	8 м	20	76 x 76 x 63	50
4690612052199	ДД 20ВБ	белый	1 200 Вт	360°	6 м	33	115 x 115 x 58	50
4690612053349	ДД 09Б	белый	1 200 Вт	180°	max 12 м	44	86 x 65 x 83	50
4690612053356	ДД 09Ч	черный	1 200 Вт	180°	max 12 м	44	86 x 65 x 83	50
4690612053325	ДД 08Б	белый	1 200 Вт	180°	4 - 12 м	44	87 x 50 x 156	50
4690612053332	ДД 08Ч	черный	1 200 Вт	180°	4 - 12 м	44	87 x 50 x 156	50
4690612052236	ДД-МВ 101	белый	1 200 Вт	360°	1 - 4 м	20	94 x 94 x 44	50 NEW
4690612053363	ФР 601 10А	-	-	-	-	44	61 x 61 x 75	100
4690612053370	ФР 606 6А	-	-	-	-	44	51 x 35 x 92	100