

СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

серии ССП



IP65



УДАРОПРОЧНЫЙ
КОРПУС



ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА



ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИИ

Светильники с герметичным корпусом – идеальное решение для организации общего и дополнительного освещения производственных и бытовых помещений с высоким уровнем влажности и запыленности.

ССП-153

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ССП-153	36	230±10%	4 000	3 420	65	1 200 x 37 x 25	50	4690612037561
ССП-153	36	230±10%	6 500	3 420	65	1 200 x 37 x 25	50	4690612037578

ССП-159М

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ССП-159М	18	230±10%	4 000	1 710	65	610 x 76 x 66	12	4690612031354
ССП-159М	18	230±10%	6 500	1 710	65	610 x 76 x 66	12	4690612031347
ССП-159М	36	230±10%	4 000	3 420	65	1 210 x 76 x 66	12	4690612031330
ССП-159М	36	230±10%	6 500	3 420	65	1 210 x 76 x 66	12	4690612031323
ССП-159М	50	230±10%	4 000	4 750	65	1 210 x 76 x 66	12	4690612048413
ССП-159М	50	230±10%	6 500	4 750	65	1 210 x 76 x 66	12	4690612048420

СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ



IP65



УДАРОПРОЧНЫЙ
КОРПУС



ПОД ЛАМПУ
LED-T8



НАКЛАДНОЙ
МОНТАЖ

Благодаря герметичному корпусу и увеличенной прочности светильники подходят для общего освещения производств, складских помещений и внешнего освещения открытых строительных площадок.

ССП-456

модель	напряжение, В	цоколь	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ССП-456 2xLED-T8-1200	230±10%	G13	65	1 260 x 100 x 84	10	4690612031279

ССП-458

модель	напряжение, В	цоколь	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ССП-458 1xLED-T8-600	230±10%	G13	65	666 x 60 x 55	16	4690612032597
ССП-458 2xLED-T8-600	230±10%	G13	65	666 x 86 x 55	12	4690612032610
ССП-458 1xLED-T8-1200	230±10%	G13	65	1 276 x 60 x 55	16	4690612032603
ССП-458 2xLED-T8-1200	230±10%	G13	65	1 276 x 86 x 55	12	4690612032627
ССП-458 2xLED-T8-1500	230±10%	G13	65	1 576 x 86 x 55	12	4690612032634