

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Предназначен для освещения общественных, бытовых и административных помещений, а также для объектов ЖКХ (магазины, офисы, столовые, коридоры, хозяйственные помещения и т.д.). Подходит для освещения функциональных зон и подсобных помещений.

НОВЫЙ ФОРМАТ СВЕТИЛЬНИКА

СОВРЕМЕННАЯ ЗАМЕНА
люминесцентных светильников ЛПО



- ✓ **Степень защиты IP40**
- ✓ **Экономия электроэнергии 50%**
по сравнению с люминесцентными светильниками
- ✓ **Мягкое равномерное светораспределение**
рассеиватель из матового или призматического поликарбоната
- ✓ **Гарантия 2 года, срок службы 30 000 часов**



МОДЕЛЬ	SPO-110-OPAL				SPO-110-PRIZMA			
	36 Вт	36 Вт	18 Вт	18 Вт	36 Вт	36 Вт	55 Вт	55 Вт
напряжение	230+10% В	230+10% В	230+10% В	230+10% В	230+10% В	230+10% В	230+10% В	230+10% В
световой поток	2500 лм	2500 лм	1300 лм	1300 лм	2700 лм	2700 лм	4000 лм	4000 лм
цветовая температура	4500 К	6500 К	4500 К	6500 К	4500 К	6500 К	4500 К	6500 К
тип рассеивателя	опаловый	опаловый	призма	призма	призма	призма	призма	призма
материал корпуса	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат
габаритный размер	1200x61x24мм	1200x61x24мм	600x61x24мм	600x61x24мм	1200x61x24мм	1200x61x24мм	1200x61x24мм	1200x61x24мм