




## Светодиодный энергосберегающий настенно-потолочный светильник Онлайн серии OBL-R1-LED-SNR с микроволновым датчиком движения

Энергосберегающие пылевлагозащищенные светильники серии OBL-R1-LED-SNR используются для внутреннего и наружного освещения.

Идеально подходят для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Встроенный микроволновый датчик движения автоматически управляет включением и выключением светильника, тем самым значительно экономя электроэнергию без потери качества и эффективности освещения.

- ▶ Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65
- ▶ Повышенная эффективность 100 лм/Вт
- ▶ Ударопрочный корпус
- ▶ Надежный интегрированный драйвер
- ▶ Диапазон рабочих температур от -40 до +40 °C
- ▶ Встроенный микроволновый датчик движения
- ▶ Удобный и простой монтаж
- ▶ Крепежные винты из нержавеющей стали



Светильник серии OBL-R1-LED-SNR оборудован встроенным микроволновым датчиком, который реагирует на движение объектов, управляя включением и выключением светового прибора. На эффективность работы датчика практически не влияют изменения температуры, наличие препятствий (стен), движения воздуха и малых объектов (птицы, насекомые).

Таблица параметров датчика движения

| Степень освещенности | Радиус действия | Время работы после активации |
|----------------------|-----------------|------------------------------|
| 24–45 люкс           | 4–5 м           | 180 с                        |

| Код продукта                 | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | IP | Размер Ø x высота, мм | Кол-во в упаковке | Штрихкод        |
|------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|----|-----------------------|-------------------|-----------------|
| OBL-R1-13-4K-WH-IP65-LED-SNR | 13           | 220–240       | 4000                    | 1300               | белый        | 65 | 218 x 83              | 1/24              | 4650074 61983 5 |