

## СВЕТИЛЬНИКИ СКЛАДСКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии WNB-02



РОВНЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК  
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



ГЕРМЕТИЧНЫЙ  
КОРПУС



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА  
БОЛЕЕ 100 лм/Вт



ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ

ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ



170-275В  
напряжение

IP65

степень  
защиты

3

года  
гарантии

| Артикул | Мощность | Цветовая температура | Световой поток | Светоотдача | Габариты, мм (ДхШхВ) |
|---------|----------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|
|---------|----------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|

W

100Вт – 200Вт

МОЩНОСТЬ

|               |        |         |           |           |                  |
|---------------|--------|---------|-----------|-----------|------------------|
| 4690612038223 | 100 Вт | 5 000 К | 10 500 лм | 105 лм/Вт | 513 x 124,6 x 46 |
|---------------|--------|---------|-----------|-----------|------------------|

|               |        |         |           |           |                  |
|---------------|--------|---------|-----------|-----------|------------------|
| 4690612038230 | 150 Вт | 5 000 К | 15 750 лм | 105 лм/Вт | 763 x 124,6 x 46 |
|---------------|--------|---------|-----------|-----------|------------------|

|               |        |         |           |           |                    |
|---------------|--------|---------|-----------|-----------|--------------------|
| 4690612038247 | 200 Вт | 5 000 К | 21 000 лм | 105 лм/Вт | 1 113 x 124,6 x 46 |
|---------------|--------|---------|-----------|-----------|--------------------|

K

5 000K

ДНЕВНОЙ СВЕТ