

НОВИНКА

СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ

ССП-456
ССП-458



**ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОРПУС**



**ПОД ЛАМПУ
LED T8**



**УДАРОПРОЧНЫЙ
КОРПУС**



**НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ
МОНТАЖ**

Герметичный линейный светильник ССП предназначен для использования с лампой LED T8 (в комплект не входит).

Данная модель используется для основного или вспомогательного освещения на промышленных объектах с повышенным содержанием пыли и влаги и внешнего освещения открытых строительных площадок благодаря ударопрочному корпусу со степенью защиты IP65 и широкому диапазону рабочих температур от -40 до +50°C. Входящий в комплект набор универсальной крепежной фурнитуры позволяет легко монтировать светильник накладным способом на вертикальные и горизонтальные поверхности.

ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОРПУС

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА
В КОМПЛЕКТЕ

ПОД ЛАМПУ
LED T8



230±10%В
напряжение

G13

цоколь



3
года
гарантии



600 мм, 1200мм

ДЛИНА

| Артикул | Цоколь лампы | Тип лампы | Угол рассеяния | Напряжение, В | Габариты, мм (ДхШхВ) | Количество в коробе, шт |
|----------------------|--------------|-----------|----------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| ССП-456 2xLED | | | | | | |
| 4690612053233 | G13 | LED-T8 | 120° | 230±10% | 1 260 x 100 x 84 | 10 NEW |
| ССП-458 1xLED | | | | | | |
| 4690612053257 | G13 | LED-T8 | 120° | 230±10% | 666 x 60 x 55 | 16 NEW |
| 4690612053240 | G13 | LED-T8 | 120° | 230±10% | 1 276 x 60 x 55 | 12 NEW |
| ССП-458 2xLED | | | | | | |
| 4690612053271 | G13 | LED-T8 | 120° | 230±10% | 666 x 86 x 55 | 16 NEW |
| 4690612053264 | G13 | LED-T8 | 120° | 230±10% | 1 276 x 86 x 55 | 12 NEW |