


**NLP-48**

Светодиодные универсальные панели Navigator серии NLP-48-LED предназначены для использования в торговых центрах, офисах, учебных заведениях и на муниципальных объектах.

Являются энергоэффективным аналогом ЛВО 4x18, обеспечивают равномерное комфортное освещение.



- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,9 расположен внутри светильника
- Специальная конструкция из металла и пластика обеспечивает жесткость и прочность корпуса, при небольшом весе изделия
- 10 светодиодных модулей обеспечивают максимально равномерное распределение света
- Защита от пыли и влаги IP40 по оптической части
- Универсальный способ монтажа: встраиваемый в подвесной потолок «армстронг» и накладной



NLP-48



Код продукта	Тип рассеивателя	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэфф. мощн., cos φ	Размер, l x b x h, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Штрихкод
NLP-OS2-48-4K-LED	опал	48	176-264	4000	3850	>0,9	595 x 595 x 45	1/4	4650074 61609 4
NLP-OS2-48-6.5K-LED	опал	48	176-264	6500	3850	>0,9	595 x 595 x 45	1/4	4650074 61629 2
NLP-PS5-48-4K-LED	призма	48	176-264	4000	4750	>0,9	595 x 595 x 45	1/4	4650074 61610 0
NLP-PS5-48-6.5K-LED	призма	48	176-264	6500	4750	>0,9	595 x 595 x 45	1/4	4650074 61630 8