

# СВЕТИЛЬНИКИ СКЛАДСКИЕ

## УНВ-2L

**105**  
лм/Вт  
СВЕТООТДАЧА



**ВЫСОКАЯ  
СВЕТООТДАЧА**



**СВЕТОРАСSEИВАЮЩИЕ  
ЛИНЗЫ**



**ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИЙ**



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ**

Складской пылевлагозащищенный линзованный светильник УНВ-2L из прочного анодированного алюминия. Современные светодиоды с высокой светоотдачей и отсутствие пульсаций создают максимально комфортное, приближенное к естественному освещению.

Светорассеивающие линзы с углом рассеяния 90° обеспечивают оптимальное распределение света в помещениях с высокими потолками. Светильник имеет широкий диапазон напряжения 170-265В.

Высокая степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса и подходит для освещения помещений с высоким содержанием влаги и пыли. Монтируется подвесным способом при помощи рым-болта, входящего в комплект поставки.



**100Вт – 200Вт**  
МОЩНОСТЬ



**5 000K**  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



**IP65**  
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



### ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства.



### СВЕТОРАСSEИВАЮЩИЕ ЛИНЗЫ

Светорассеивающие линзы оптимально распределяют световой поток в помещениях с высокими потолками.



### ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

Ровный световой поток без пульсации даже в сетях с нестабильным напряжением.



### ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

Светильник имеет широкий диапазон напряжения 170-265В.



### ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

Монтируется подвесным способом при помощи рым-болта, входящего в комплект поставки.

наименование	мощность, Вт	угол рассеяния	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	габариты, мм (ДхВ)	количество в коробе, шт	артикул
УНВ-2L	100	90°	170-265	5 000	10 500	Ø 235 x 32	10	4690612057040
	150	90°	170-265	5 000	15 750	Ø 277 x 32	10	4690612057057
	200	90°	170-265	5 000	21 000	Ø 308 x 32	10	4690612057064