



Светодиодные прожекторы «ОНЛАЙТ» серии OFL-LED

Прожекторы защищены от пыли и влаги, предназначены для освещения фасадов зданий, внутренних дворов, садов, оград, гаражей, складских помещений, витрин, рекламных стендов, вывесок и т.п.

степень защиты
IP65

**-40...
+40 °C**
рабочая t

срок службы
40 000
часов

гарантия
2 года

- ▶ Высокоэффективные светодиоды
- ▶ Надежный драйвер, построенный на интегральной микросхеме, обеспечивает высокий коэффициент мощности (PF>0,9) и стабильную работу прожектора
- ▶ Компактный алюминиевый корпус с увеличенной площадью рассеивания обеспечивает эффективный теплоотвод
- ▶ Установочный кронштейн



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты	Размер, мм	Аналог, Вт	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OFL-10-4K-BL-IP65-LED	10	230	4000	800	IP65	73 x 57 x 22	100	1/50	4670004 71656 4
OFL-10-6K-BL-IP65-LED	10	230	6000	800	IP65	73 x 57 x 22	100	1/50	4670004 71688 5
OFL-20-4K-BL-IP65-LED	20	230	4000	1600	IP65	81 x 79 x 22	200	1/50	4650074 61946 0
OFL-20-6K-BL-IP65-LED	20	230	6000	1600	IP65	81 x 79 x 22	200	1/50	4650074 61949 1
OFL-30-4K-BL-IP65-LED	30	230	4000	2400	IP65	103 x 89 x 26	300	1/30	4670004 71657 1
OFL-30-6K-BL-IP65-LED	30	230	6000	2400	IP65	103 x 89 x 26	300	1/30	4670004 71658 8
OFL-50-4K-BL-IP65-LED	50	230	4000	4000	IP65	138 x 117 x 24	500	1/20	4670004 71659 5
OFL-50-6K-BL-IP65-LED	50	230	6000	4000	IP65	138 x 117 x 24	500	1/20	4670004 71660 1
OFL-70-4K-BL-IP65-LED	70	230	4000	5600	IP65	164 x 134 x 25	700	1/20	4650230 90550 5
OFL-70-6K-BL-IP65-LED	70	230	6000	5600	IP65	164 x 134 x 25	700	1/20	4650074 61950 7
OFL-100-4K-BL-IP65-LED	100	230	4000	8000	IP65	196 x 160 x 26	1000	1/10	4650074 61947 7
OFL-100-6K-BL-IP65-LED	100	230	6000	8000	IP65	196 x 160 x 26	1000	1/10	4650074 61948 4
OFL-150-6.5K-BL-IP65-LED	150	230	6500	13500	IP65	342 x 234 x 33	1500	1/4	4680043 14344 3
OFL-200-6.5K-BL-IP65-LED	200	230	6500	18000	IP65	375 x 265 x 40	2000	1/4	4680043 14345 0
OFL-04-01	300	230	6500	26500	IP65	488 x 335 x 40	3000	1/4	4650230 90481 2