

AL3008

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК
С ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ

Feron



Светодиодный светильник **AL3008** с оптико-акустическим датчиком ТМ Feron применяется для внутреннего освещения жилых, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, для помещений сферы ЖКХ, а также для наружного освещения при использовании под навесом.

Принцип работы:

Оптический датчик включаются автоматически при недостаточной освещенности.

Акустический датчик реагирует на звуки, создаваемые человеком, например - шаги, закрытие или открытие двери, звон ключей, речь.

ОСОБЕННОСТИ:

- Не имеет ограничений по углу обзора, в отличие от инфракрасных и микроволновых датчиков движения
- Позволяет гарантированно осветить пространство, даже если человек еще не попал в зону видимости датчика
- Высота установки: 3-4 метра
- Пороговая освещенность <20лк
- Уровень акустического шума 60дБ
- Время задержки 17-20 секунд



Модель	Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Время задержки выключения	Пороговая освещенность	Уровень акустического шума	Цвет корпуса	Размеры D×H
AL3008	41146	12W	960Lm	4000K	17-20с	<20лк	60дБ	белый	Ø140×48мм
	41147			6500K					