

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСО01 ПРОФИЛЬ



ОСОБЕННОСТИ


- ◆ Исключен слепящий эффект за счет матового рассеивателя и распределения яркости по всей длине.
- ◆ Современный дизайн и три варианта цвета корпуса: белый, серый и черный.
- ◆ Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы (не менее 50000 часов).
- ◆ Установка на подвесы*.
- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000K, 5000K и 6500K.
- ◆ Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- ◆ Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.

Предназначены для освещения общественных и офисно-административных помещений, коридоров, холлов, кабинетов и переговорных комнат и пр.



Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм	C, мм
18	1620	510	55	75
27	2430	510	55	75
36	3240	1000 или 1210	55	75
54	4860	1210 или 1500	55	75
81	7290	1500	55	75

Косинусная КСС



CRI ≥ 85



Kp < 1%



AC 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты



-20...+45°C
+1...+45°C (с БАП)



УХЛ4



IP40



50 000 ч

ДСО01-18-001-4К-С

- тип
- серия
- мощность
- цвет корпуса (Б — белый, С — серый, Ч — черный)
- цветовая температура (4000K/5000K/6500K)
- рассеиватель (1 — матовый)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- габариты (0 — 510x55x75 мм, 1 — 1210x55x75 мм, 2 — 1000x55x75 мм, 3 — 1500x55x75 мм)

