




DSP-08



Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Navigator серии DSP-08-LED (аналог ЛСП) выполнены в компактном корпусе и предназначены для освещения коммерческих, промышленных и бытовых объектов с высокой степенью влажности и запыленности.



- Корпус и рассеиватель светильника представляют собой единую часть, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность
- Светильник выполнен из ударопрочного поликарбоната
- Компактный корпус – ширина 37 мм
- Идеально подходят для освещения уличных точек продаж



DSP-08-36-4K-IP65-LED

| Код продукта | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Кэф. мощн., cos φ | Размер l x b x h, мм | Штрихкод |
|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| DSP-08-18-4K-IP65-LED | 18 | 176-264 | 4000 | 1600 | >0,5 | 520 x 37 x 52 | 4650230 93130 6 |
| DSP-08-18-6.5K-IP65-LED | 18 | 176-264 | 6500 | 1600 | >0,5 | 520 x 37 x 52 | 4650230 93131 3 |
| DSP-08-36-4K-IP65-LED | 36 | 176-264 | 4000 | 3800 | >0,9 | 1104 x 37 x 52 | 4650230 93132 0 |
| DSP-08-36-6.5K-IP65-LED | 36 | 176-264 | 6500 | 3800 | >0,9 | 1104 x 37 x 52 | 4650230 93133 7 |
| DSP-08-46-4K-IP65-LED | 46 | 176-264 | 4000 | 4400 | >0,9 | 1418 x 37 x 52 | 4650230 93134 4 |
| DSP-08-46-6.5K-IP65-LED | 46 | 176-264 | 6500 | 4400 | >0,9 | 1418 x 37 x 52 | 4650230 93135 1 |